



Посібник користувача - Energoefektivitets / Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal ghall-Utent - Effičjenza fl-Energija / Kézi - Energiahatékonyág / Příručka - Energetická účinnost / Průručka - Energetická účinnost / Рrуrучнuk - Energetcka efikasnost / Navodilo - Energetcka učinkovitost / Еууаіріаіо - Евeрeуаіkа Апоδοτkότητ / Manual - Enerji Verimliliği / Наручнuk - Енергијна ефектuвнoст / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

Table with columns: S, PF (FRANKE), M (110.0361.902), AEEhood (81.0 kWh/a), EEC (C), FDEhood (13.6), FDEC (D), LEhood (7 lux/Wat), LEC (A), GFEhood (36.0 %), GFEC (G), Qmin (300 m3/h), Qmax (560 m3/h), Qboost (N/A m3/h), SPEmin (59 db), SPEmax (69 db), SPEboost (N/A db), PO (0.49 Watt), Ps (N/A Watt), PI (1.5), EEIhood (84.1), QBep (331.0 m3/h), PBep (214 Pa), Qmax (560.0 m3/h), Wbep (145.0 W), WL (2.2 W), Emiddle (170 lux), Lwa (69 dBA)