



Посібник користувача - Energoefektivitvnis / Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal ghall-Utent - Efficjenza fl-Energija / Kézi - Energiahatékonyiság / Příručka - Energetická účinnost / Priručka - Energetická účinnost / Manual - Eficientă Energetică / Ręczny - Efektywność energetyczna / Priručnik - Energetska efikasnost / Navodilo - Energetska učinkovitost / Ευχρηστίδιο - Ενεργειακή Απόδοτικότητα / Manuel - Energji Verimiligi / Наръчник - Энергийна ефективност / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

PF FABER
S 321.0506.536
M P1436
AEchood 82,1 kWh/a
EEC C
FDEhood 14,6
FDEC D
LEhood 21 lux/Wat
LEC B
GFEhood 85,1 %
GFEC B
Qmin 280 m3/h
Qmax 570 m3/h
Qboost N/A
SPEmin 51 m3/h
SPEmax 67 dba
SPEboost N/A dba
P0 0,0 Watt
Ps N/A Watt
PI 1,5
EELhood 84,9
QBep 346,0 m3/h
PBep 216 Pa
Qmax 570,0 m3/h
Wbep 142,0 W
WL 6,0 W
Emiddle 125 lux
Lwa 67 dbA

Table with columns: UA, LT, MT, CZ, SK, RO, PL, HR, SL, GR, TR, BG, SR, GA. Rows include technical specifications, performance metrics, and safety information in multiple languages.