

Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal għall-Utent - Effiċjenza fl-Energija / Kézi - Energhiahatékonyáság / Příručka - Energetická účinnost / Příručka - Energetická účinnost / Manual - Eficientă Energetică / Ręczny - Efektywność energetyczna / Priručnik - Energetska efikasnost / Navodilo - Energetska učinkovitost / Εγχειρίδιο - Ενεργειακή Αποδοτικότητα / Manuel - Enerji Verimliliği / Наръчник - Энергийна ефективност / Упутство - Энергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

PF		LT	MT	HU	CZ	SK	PL	HR	SL	GR	TR	BG	SR	GA
S	FABER	Gaminio mikrokorotes informacija pagal 65/2014	Skeda tat-Fagħrr tal-Produt skont nru 65/2014	A 65/2014 sz. terméklappal kapcsolatos információk	informace o kartě výrobku v souladu s norem 65/2014	Informácie na liste výrobku podľa 65/2014	Informati de pe lista produselor conform cu normă 65/2014	Informacije na karice proizvoda wedug 65/2014	Informacije na kartici produkta prema 65/2014	Πληροφορίες σχετικά με το προϊόντος βάσει 65/2014	Jrün fiń bilgisi, 65/2014'e göre	Информация за картата на продукта, съгласно 65/2014	Информација о производу, према 65/2014	Bésof Tárga de nír Uimh, 65/2014
M	335.0502.080 P1381													
S		Tieķejo pavadināšanas Modelis	Identifikator tal-modell	A szállító neve	Jméno dodavatele	Meno dodávateľa	Numele furnizorului	Nazwa dostawcy	Naziv dobavljača	Ime dobavitelja	Oνομα του προμηθευτή	Гедарки adı	Име на доставчик	Назив добављача
M		Modelo de identificação		A kesztőlék típusszáma	A szállítás megnevezése	A szállító neve	Indicativ model	Nazwa dostawcy	Naziv dobavljača	Ime dobavitelja	Ονομα του προμηθευτή	Гедарки adı	Име на доставчик	Назив добављача
AEChood	74,3	74,3	kWh/a											
EEC	B	B												
FDEhood	23,7	23,7												
FDEC	B	B												
LE	A	A	lux/Watt											
LEC	A	A												
GFE	75,1	75,1	%											
GFEC	C	C												
Qmin	300	300	m3/h											
Qmax	600	600	m3/h											
Qboost	670	670	m3/h											
SPEmax	50	50	dBa											
SPEmax	65	65	dBa											
SPEboost	69	69	dBa											
P0	0,49	0,49	Watt											
Ps	N/A	N/A	Watt											
f	1,1	1,1												
EEIhood	64,0	64,0												
Qbep	396,0	396,0	m3/h											
Qbep	390	390	Pa											
Qmax	670,0	670,0	m3/h											
Wbep	181,0	181,0	W											
Wl	2,2	2,2	W											
Emiddle	170	170	lux											
Lwa	65	65	dBa											

	PF	LT	MT	HU	CZ	SK	PL	HR	SL	GR	TR	BG	SR	GA
S	FABER	Gaminio mikrokorotes informacija pagal 65/2014	Skeda tat-Fagħrr tal-Produt skont nru 65/2014	A 65/2014 sz. terméklappal kapcsolatos információk	informace o kartě výrobku v souladu s norem 65/2014	Informácie na liste výrobku podľa 65/2014	Informati de pe lista produselor conform cu normă 65/2014	Informacije na karice proizvoda wedug 65/2014	Informacije na kartici produkta prema 65/2014	Πληροφορίες σχετικά με το προϊόντος βάσει 65/2014	Jrün fiń bilgisi, 65/2014'e göre	Информация за картата на продукта, съгласно 65/2014	Информација о производу, према 65/2014	Bésof Tárga de nír Uimh, 65/2014